

Juniper SRX 日本語マニュアル

Security Policy の CLI 設定

JUNIPER
NETWORKS

Engineering
Simplicity

はじめに

Security Policy の CLI 設定について説明します。

※手順内容は「SRX300」、JUNOS「19.4R3-S1」にて確認を実施しております。
実際の設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります。
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください。

<https://www.juniper.net/documentation/>

2021年7月

Security Policy

以下の設定を行う場合のコマンド例となります。

設定するセキュリティポリシーの内容

- ・ 送信元ゾーン trust
- ・ 宛先ゾーン trust
- ・ ポリシー名 policy1
- ・ 送信元アドレス 全て許可
- ・ 宛先アドレス 全て許可
- ・ アプリケーション 全て許可

Security Policy

- 全ての送信元を設定

```
user@host# set security policies from-zone trust to-zone trust policy policy1 match source-address any
```

- 全ての宛先を設定

```
user@host# set security policies from-zone trust to-zone trust policy policy1 match destination-address any
```

- 全てのアプリケーションを設定

```
user@host# set security policies from-zone trust to-zone trust policy policy1 match application any
```

- 条件に一致した通信を許定

```
user@host# set security policies from-zone trust to-zone trust policy policy1 then permit
```

Security Policy

設定の確認

```
user@host> show
security {
  policies {
    from-zone trust to-zone trust {
      policy policy1 {
        match {
          source-address any;
          destination-address any;
          application any;
        }
        then {
          permit;
        }
      }
    }
  }
}
```